

EJOTHERM STR H

Codice Scheda CRI524086T

Rev. 01 del 30.09.2024

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione	EJOTHERM STR H è un tassello ad avvitamento con vite in acciaio zincato e piattello in plastica per fissaggio di sistemi di isolamento termico su supporti in legno o lamiera. Può essere montato a filo del pannello isolante o a incasso.		
	 		
Destinazione d'uso	Interno/Esterno • Specifico per la tassellatura dei pannelli isolanti nei sistemi d'isolamento a cappotto su supporti in legno.		
Caratteristiche principali	• Piattello in polipropilene • Perno metallico • Applicazione ad avvitamento (punta TX25) • Elevata rigidità del piattello • Per tutti i tipi di isolante • Montaggio a filo o a incasso		
Caratteristiche Principali	Caratteristiche	U.M.	Dati principali
	Categorie di utilizzo		Legno Metallo (< 0,75 mm)
	Diametro vite	mm	6
	Diametro piattello	mm	60
	Profondità di ancoraggio h_{ef}	mm	30-40
	Conducibilità termica puntuale	W/K	0,002 (a filo) 0,001 (a incasso)

VALORI CARATTERISTICI**Valori caratteristici**

DESCRIZIONE	CAPACITÀ DI CARICO [KN]
Pannello in fibra di legno (sp. $\geq 17\text{mm}$)	0,75
Pannello di masonite (sp. $\geq 13\text{mm}$)	0,75
Pannello fibra di gesso (sp. $\geq 12,5\text{mm}$)	0,45
Pannello OSB (sp. $\geq 16\text{mm}$)	0,75
Legno massiccio (sp. $\geq 27\text{mm}$)	0,75

POSA IN OPERA**Sistema di
applicazione**

La tassellatura del sistema isolante dovrebbe essere realizzata dopo almeno 24 ore dall'incollaggio, quando il collante ha raggiunto una sufficiente rigidità per contrastare il movimento del pannello in fase di ancoraggio.

Montaggio a filo: Inserire manualmente i tasselli nell'isolante e avvitare con un avvitatore e punta TX25 fino alla completa penetrazione (a filo esterno dei pannelli isolanti, senza penetrare eccessivamente oltre la superficie).

Chiudere il foro sopra la testa della vite con il **Tamponcino Ejotherm STR U**.

Montaggio a incasso: Inserire manualmente i tasselli nell'isolante e avvitare con un avvitatore e l'apposito strumento di montaggio **Ejotherm STR-Tool 2GE** fino alla battuta del disco di stop.

Chiudere il foro sopra il piattello del tassello con la **Rondella Ejotherm STR**.

EJOTHERM STR H

Codice Scheda CRI524086T

Rev. 01 del 30.09.2024

Pag. 3 di 3

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di "Tassello Ejotherm STR H", utilizzato per il fissaggio meccanico e la protezione dai carichi orizzontali del sistema ETICS su supporti in legno o lamiera, realizzato con testa in plastica e vite in acciaio zincato, idoneo per supporti in legno e lamiera e avente profondità di avvitamento di 30-40 mm. Dato in opera mediante avvitamento diretto nel supporto previa pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.