

MARMORELLA FONDO

SETTEF

DECORATIVI

Codice scheda SET462932T
Revisione N.03 del 25.06.2018 – Pag. 1 di 3

FONDO PER RIVESTIMENTO TRASLUCIDO ALLA CALCE PER INTERNO ED ESTERNO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE MARMORELLA FONDO è un rivestimento a spessore a base di calce modificata, colorato in pasta, idoneo per la realizzazione di finiture traslucide ad effetto marmoreo. Può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna, anche se già trattata con pitture o rivestimenti sintetici purché solidi, sani e non interessati da umidità di qualsiasi origine. MARMORELLA FONDO può inoltre essere usato anche all'esterno sempre che i supporti siano consistenti e ben protetti, non interessati da umidità di risalita capillare, purché opportunamente preparati.

CARATTERISTICHE ▪ Idoneo per la realizzazione di finiture traslucide ad effetto marmoreo

DESTINAZIONE ▪ Superfici murali esterne ed interne

COLORI ▪ MARMORELLA FONDO è colorabile con Sistema Tintometrico.

CLASSIFICAZIONE (UNI EN 15824) ▪ Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici.
▪ Sistema di attestazione di conformità 4. SISTEMA 3 per la reazione al fuoco

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE) ▪ Pitture opache per pareti e soffitti per interni.
▪ Valore limite UE di COV per Marmorella Fondo (cat. A/a): 30 g/L (2010)
MARMORELLA FONDO contiene al massimo 30 g/L di COV

CONFEZIONAMENTO ▪ MARMORELLA FONDO è disponibile nel formato da 25 Kg

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Massa volumica g/ml	1,6 ÷ 1,78	UNI 8910
Viscosità cps	60.000 – 100.000 Pasta	ASTM D 2196
Consumo teorico per mano Kg/m ²	1,5 ÷ 2,0	
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio(in luogo fresco e asciutto)	Almeno 12 mesi	UNI10154
ph	> 12	
Secco in profondità h	48	
Sovraverniciabilità h	Dopo 24	
Legante	Calce	

CICLO APPLICATIVO

DILUIZIONE Il prodotto è pronto all'uso: rimestarlo delicatamente fino a lavorabilità. MARMORELLA FOND si applica in due mani, intervallate da almeno 24 ore, con frattazzo inox e si conguaglia con quello di plastica. La seconda mano va lisciata con frattazzo inox prima che inizi a filmare

STRUMENTI DI APPLICAZIONE Frattazzo in acciaio inox, frattazzo in plastica per rifinirlo

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Superfici interne a base gesso	<p>I supporti devono essere esenti da sali, polveri, grassi e parti incoerenti, per cui vanno accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio; assicurarsi che il supporto sia opportunamente stagionato.</p> <p>Eeguire eventuali stuccature con stucco EGA-STUK previo consolidamento della parte con fissativo all'acqua IMPRIMEL AC 100; applicare una mano di fondo base quarzo FLESSCOAT SUPERQUARTZ (diluito 1:1 con acqua) su tutta la superficie ed attendere 24 ore.</p>	<p>Il prodotto è pronto all'uso: rimestarlo delicatamente fino a lavorabilità. MARMORELLA FOND si applica in due mani, intervallate da almeno 24 ore, con frattazzo inox e si conguaglia con quello di plastica. La seconda mano va lisciata con frattazzo inox prima che inizi a filmare</p>
Superfici murali nuove, stagionate, finite a civile	<p>Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Applicare una mano di fissativo ed attendere 24 ore. Se l'intonaco è coeso si può utilizzare un fondo a base quarzo FLESSCOAT SUPERQUARTZ (diluito 1:1 con acqua).</p>	
Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate	<p>-Pitture: asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze;</p> <p>-Vecchi rivestimenti: sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE.</p> <p>Eeguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con rasante BONDING BIANCO o GRIGIO previo consolidamento della parte con fissativo e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una mano di fissativo ISOLFLESS MV. In caso di disomogeneità estese rasare l'intera superficie con rasante BONDING BIANCO o GRIGIO e lasciare stagionare</p>	

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Con acqua, subito dopo l'uso

- AVVERTENZE**
- Conservare il prodotto nella confezione originale e al riparo dal gelo; chiudere bene la confezione dopo l'uso.
 - Non applicare su supporti con umidità di risalita. Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi.
 - Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.
 - Applicare su fondi minerali omogenei ed assorbenti, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei pluviali o dei giunti tecnici.
 - Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%.
 - Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.
 - Trattandosi di prodotto naturale nella massa possono essere presenti frammenti poco cotti o non idratati

- PRECAUZIONI DI SICUREZZA**
- Il prodotto è alcalino (contiene calce). Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
 - Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
 - I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento di fondo a base di calce modificata, colorato in pasta, idoneo per la realizzazione di finiture ad effetto marmoreo, MARMORELLA FOND a base di calce, terre coloranti naturali, farine e graniglie di marmo, additivi che ne migliorano le caratteristiche applicative e l'ancoraggio; da applicare con consumo di circa 1.5 - 2.0 Kg/m² di MARMORELLA FOND per mano. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati di conglomerato cementizio.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30