

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°

2026/1045

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

BONDIFLEX GRIGIO

2. Numero di tipo, lotto, serie (identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, § 4):

Il lotto è riportato sulla confezione del prodotto (la prima cifra è il sito produttivo, la seconda l'anno, la terza il mese e la quarta l'anno di lancio).

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione (in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata):

Prodotto impermeabilizzante applicato liquido da utilizzare sotto a piastrelature di ceramica incollate con adesivi

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, § 5:

Cromology Italia S.p.A.

Via 4 Novembre n°4

55016 Porcari (LU)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

6. Sistema di attestazione:

AVCP 3 Per Impermeabilità

AVCP 4

7. Norma armonizzata di riferimento:

EN 14891

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: (nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente) ha rilasciato (numero di riferimento della valutazione tecnica europea) effettuata secondo il sistema (descrizione dei compiti di parte terza di cui all'all. V) e ha rilasciato (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi) **Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata

Resistenza a trazione iniziale (N/mm ²)	≥ 0,5
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua (N/mm ²)	≥ 0,5
Resistenza a trazione dopo esposizione al calore (N/mm ²)	≥ 0,5
Resistenza a trazione dopo cicli di gelo-disgelo (N/mm ²)	≥ 0,5
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua di calce (N/mm ²)	≥ 0,5
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua clorurata	≥ 0,5
Impermeabilità	Nessuna penetrazione; Aumento di peso ≤ 20 g
Capacità di crack bridging in condizioni standard (mm)	≥ 0,75
Capacità di crack bridging a basse temperature (-5°C)	≥ 0,75
Rilascio di sostanze pericolose	NPD

Rev.:2

Data di creazione: 23/02/2022

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Porcari, 23/02/2022

Firmato a nome e per conto di:

Massimiliano Bianchi

General Manager



Le informazioni di cui all'articolo 31 o, all'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, sono allegate alla presente dichiarazione di prestazione.