RUSTEN FINISH

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455159T
Rev. 02 vom 23.03.2021

Name	**RUSTEN FINISH**
Beschreibung	Auf Glimmer basierende Finish-Beschichtung für Rosteffekt
Hauptmerkmale	RUSTEN FINISH ist ein Metallic-Lack, der mit einer speziellen Kombination von Eisenglimmer-Partikeln hergestellt wird. RUSTEN FINISH eignet sich perfekt, wenn es darum geht den Effekt rostiger Metalle zu reproduzieren.
VOC-Klassifizierung (Flüchtige organische Verbindung) Richtlinie 2004/42/EG	Einkomponenten-Speziallacke VOC-Grenzwert der EU für RUSTEN FINISH (Kat. A/i): 140 g/l (2010). RUSTEN FINISH enthält höchstens 140 g/l VOC.
Hergestellt in	MADE IN ITALY
Werkzeugempfehlung	Kurzflorwalze, Glättkelle aus Edelstahl
Realisierbare Effekte Anwendungsmethode	SIEHE ANWENDUNGSHANDBUCH
Praktische Hinweise	Nicht auf Oberflächen auftragen, die direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Luftzug ausgesetzt sind. Der Untergrund muss trocken und sauber sein und darf keine sich ablösenden Teile und/oder aufsteigende Feuchtigkeit aufweisen. Neuer Putz muss mindestens 4-5 Wochen lang bis zur vollständigen Carbonatisierung austrocknen. Umgebungsbedingungen -> Temperatur: min. +5°C / max. +35°C, relative Luftfeuchtigkeit: < 75 %. Bedingungen für den Untergrund -> Temperatur: min. +5°C / max. +35°C, Feuchtigkeit: < 10 r. F. Vor Gebrauch gut schütteln oder, falls zu dickflüssig, mit einer Kelle oder mit einem Rührwerk bis zur Verarbeitbarkeit durchmischen. Bei sehr großen Flächen sind geeignete Unterbrechungen (z.B. in der Nähe der Fallrohre) oder technische Fugen einzuplanen. Auf die gleiche Wand darf kein aus unterschiedlichen Posten stammendes Material aufgetragen werden. Nach dem Auftragen in Außenbereichen müssen die Flächen mindestens während der ersten 48 Stunden vor prasselndem Regen, Frost (Temp. > 5°C), Nebel, Tau und Staub geschützt werden. Es empfiehlt sich, vor dem Auftragen die Farbe des vollständig trockenen Erzeugnisses zu überprüfen. Das Auftragen nicht inmitten der Wand unterbrechen. Das verdünnte Produkt kann höchstens 48 Stunden aufbewahrt werden. Die benutzten Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Den Behälter gut verschlossen, vor Frost und Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
Sicherheitshinweise	Die Sicherheitshinweise für den Anwender sind im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt. Leere Behälter oder Behälter mit getrockneten Rückständen des Produkts müssen gemäß den örtlichen Verordnungen entsorgt werden.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

RUSTEN FINISH

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455159T
Rev. 02 vom 23.03.2021

TECHNISCHE ANGABEN	RECHTLICHER BEZUGSRAHMEN	INFO BEI 20°C UND 60 % LUFTFEUCHTIGKEIT
Aussehen in der Dose Aussehen der Oberfläche		Flüssigkeit Glimmerartig
Dichte g\ml	UNI 8910	1,20 - 1,29
Viskosität Brookfield cPs	ASTM D 2196	8000 - 12000
Ungefährer Verbrauch (l/m^2)	ISO 7254	0,1 - 0,2
Flammpunkt °C	UNI 8909	Nicht entzündlich
Lagerbeständigkeit (an einem kühlen und trockenen Ort)	UNI 10154	Mindestens 24 Monate
Grifffest Stunden (h)		2
Ausgehärtet Stunden (h)		24
Überarbeitbarkeit Stunden (h)		12 - 18
Anwendungsbereich		Innenbereich
Grundfarbe + realisierbare Farben		Grau + Rusten-Farbkollektion
Bindemittel		Alkyd Acryl
Reinigung der Arbeitsgeräte		Wasser
Verdünnung in Volumenprozent		Gebrauchsfertig, max. 5 %

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Kostenlose Rufnummer: 800.219.420 (aus Italien)
Internationaler Kundendienst: +39.0583.2424 (aus dem Ausland)

Mo – Fr [8-13 Uhr und 14-17.30 Uhr]

COLORE SICURO

cromology Italia

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

RUSTEN FINISH

Datenblatt VID455159T
Rev. 02 vom 23.03.2021

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.