

---

# VIEROPLAST

---

Datenblatt VID455182T  
Rev. 02 vom 22.03.2021

<b>Name</b>	<b>VIEROPLAST</b>
<b>Beschreibung</b>	Einfach zu formende Beschichtung für personalisierte dekorative Effekte.
<b>Hauptmerkmale</b>	VIEROPLAST ist ein dekorativer Stuck für Innenräume mit hoher Formbarkeit, wodurch edle Materialeffekte erreicht werden können. Mit VIEROPLAST lassen sich je nach Anwendungstechnik und gewähltem Werkzeug unterschiedliche Effekte erzielen.
<b>VOC-Klassifizierung (Flüchtige organische Verbindung) Richtlinie 2004/42/EG</b>	Wandfarben für Dekorationseffekte VIEROPLAST (Kategorie A/I): 200 g/l (2010). VIEROPLAST enthält höchstens 200 g/l VOC.
<b>Hergestellt in</b>	ITALIEN
<b>Werkzeugempfehlung</b>	Glättkelle, Schaumstoffrolle, Sorghumbesen
<b>Realisierbare Effekte Anwendung</b>	SIEHE ANWENDUNGSHANDBUCH
<b>Praktische Hinweise</b>	<p>Der Untergrund muss ausgehärtet, sauber und frei von sich ablösenden und/oder herausragenden Teilen sein. Der neue Putz muss mindestens 4-5 Wochen lang bis zur vollständigen Karbonatisierung austrocknen.</p> <p>Umgebungsbedingungen -&gt; Temperatur: min. +5 °C/max. +35 °C, relative Luftfeuchtigkeit: &lt; 75%. Bedingungen für den Untergrund -&gt; Temperatur: min. +5 °C/max. +35 °C, Feuchtigkeit: &lt; 10 von r. F. Vor Gebrauch gut schütteln oder, falls zu dickflüssig, mit einer Kelle oder mit einem Rührwerk bis zur Verarbeitbarkeit durchmischen.</p> <p>Vor dem Auftragen empfiehlt es sich, nach vollständiger Trocknung des Produktes die Farbe zu überprüfen. Nicht auf Oberflächen auftragen, die direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Luftzug ausgesetzt sind. Verwendetes Material des Fabrikats verschiedener Chargen-Nummern darf nicht auf ein und derselben Fassade aufgetragen werden. Das Auftragen nicht inmitten der Wand unterbrechen.</p> <p>Das verdünnte Produkt kann höchstens 48 Stunden aufbewahrt werden. Verwendetes Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser spülen. Den Behälter gut verschlossen, frost- und lichtgeschützt aufbewahren.</p>
<b>Sicherheitshinweise</b>	Die Sicherheitsvorkehrungen für den Anwender sind im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt. Leere Behälter oder Behälter mit getrockneten Rückständen des Produkts müssen gemäß den örtlichen Verordnungen entsorgt werden.

## NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

**Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A.**- Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

# VIEROPLAST

Datenblatt VID455182T  
Rev. 02 vom 22.03.2021

# Viero

www.vieropaints.com  
info@vieropaints.it

TECHNISCHE ANGABEN	RECHTLICHER BEZUGSRAHMEN	INFO BEI 20 °C UND 60% LUFTFEUCHTIGKEIT
Aussehen in der Dose Aussehen der Oberfläche		Thixotrop Matt
Dichte g/ml	UNI 8910	1,70 - 1,78
Viskosität Brookfield cPs	ASTM D 2196	Thixotrop
Ungefäher Verbrauch (kg/m <sup>2</sup> )	ISO 7254	1,0 - 2,0
Flammpunkt °C	UNI 8909	Nicht entzündlich
Lagerbeständigkeit (an einem kühlen und trockenen Ort)	UNI 10154	Mindestens 24 Monate
Handtrocken nach Stunden (h)		Max. 8
Ausgehärtet nach Stunden (h)		Max. 24
Überarbeitbarkeit Stunden (h)		24
Anwendungsbereich		Innenbereich
Grundierungen + Realisierbare Farben		Dunkel, Hell + Vieroplast Farbkollektion
Bindemittel		Acrylfarbe
Reinigung der Arbeitsgeräte		Wasser
Verdünnung bei Anwendung mit Spatel in Vol.-%		Gebrauchsfertig

## NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Kostenlose Kundendienstnummer: 800.219.420 (Italien)  
Kundendienst international: +39.0583.2424 (Festnetz aus dem Ausland)  
Mo – Fr [8-13 Uhr und 14-17.30 Uhr]



**cromology**  
Italia

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

**Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A.**- Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424