



Codice Scheda CRO215683T

ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

Rev.01 del 09.04.2024

Pag. 1 di 1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Additivo strutturante con effetto antislip e antisdrucciolo.		
Destinazione d'uso	Da aggiungere a smalto bicomponente per pavimenti		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Potere antisdrucciolo • Ottimo resistenza all'usura • Effetto anti-skid • Ridotta rumorosità rispetto ai tradizionali granelli di natura minerale 		
Dati tecnici	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	0,940 kg/L
POSA IN OPERA			
Sistema di Applicazione	Aggiungere il prodotto al componente A (tipo comp A TOP 2K) prima della catalisi e di mescolare con agitatore elettrico a 300 - 400 giri per alcuni minuti.		
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza 		
Avvertenze/Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none"> • L'additivo non deve essere spolverato sul supporto cementizio, ma deve essere additivato. • Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C. 		
<p>Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'utilizzo di diluenti e/o catalizzatori diversi da quelli indicati e non a marchio Cromix può compromettere prestazioni, caratteristiche applicative e polimerizzazione finale del prodotto.</p> <p>Numero Verde 800-82 51 61 Lun. – Ven. 8:30-17:30</p>			

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.cromology.it – info@cromology.it

