



BIOACTIVE ADDITIVO ANTIMUFFA

Codice scheda IMA164956T

Rev.02 del 08.07.2021

Pag. 1 di 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Additivo antimuffa altamente concentrato per pitture murali.		
Destinazione d’uso	Interno/Esterno		
	Additivo per idropitture murali		
Caratteristiche principali	- BIOACTIVE ADDITIVO ANTIMUFFA è particolarmente adatto per muri in ambienti umidi e poco aerati. - Previene la formazione di muffe - Specifico per idropitture - Altamente concentrato		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorica per mano	ISO 7254	In funzione della finitura additivata
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,020 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 3500 cps
Colori disponibili	Trasparente		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Pronto all’uso		
	Agitare il prodotto prima dell’uso		
Strumenti per l’applicazione	Paletta o miscelatore elettrico		
Ciclo Applicativo	Versare il contenuto della confezione, in 5 lt di una qualsiasi pittura murale e miscelare efficacemente. Per ambienti con muffe molto resistenti raddoppiare la dose di BIOACTIVE ADDITIVO ANTIMUFFA. IMPORTANTE: la miscelazione deve essere effettuata prima della diluizione della pittura murale, e, per non disperdere sostanza attiva, si consiglia di lavare il barattolo di BIOACTIVE ADDITIVO ANTIMUFFA utilizzando l’acqua di lavaggio per la diluizione.		
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico		

BIOACTIVE ADDITIVO ANTIMUFFA

Codice scheda IMA164956T

Rev.02 del 08.07.2021

Pag. 2 di 2

Pulizia degli attrezzi	Con acqua
Precauzioni di sicurezza	• Non riutilizzare il contenitore. • Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. • Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. • Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne. • Non nebulizzare nell'ambiente. • Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Avvertenze/Consigli pratici	• Per una maggiore efficacia si consiglia di procedere con il ciclo antimuffa completo (Spray antimuffa, Fissativo per ciclo antimuffa, Pittura murale addizionata con additivo antimuffa). • Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

ALTRE INFORMAZIONI

Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.