



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pittura murale all'acqua colorata per interni superlavabile a base di resine acriliche, Igienizzante.

- Antigoccia
- Pronta all'uso
- Monomano
- Inodore
- Effetto pieno e vellutato
- Elevato potere coprente
- Igienizzante – certificata secondo la ISO 22196
- Superlavabile - Classe 1 secondo la EN 13300
- Attività batteriostatica certificata secondo la ISO 22196.
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Formaldeide free (in base ai test sperimentali di laboratorio) il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD-IES-0008306:001



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



DESTINAZIONE

Interno

- Pareti mai dipinte
- Pareti dipinte con pitture a tempera
- Pareti dipinte con idropitture lavabili

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PARETI INTERNE MAI DIPINTE (intonaco civile stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo, cartongesso).

Asportare con spazzola il pulviscolo e i frammenti d'intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature con STUCCO FORTE. Dopo completa essiccazione, carteggiare le pareti stuccate e ripulire accuratamente le superfici. Applicare una mano di FISS'UP opportunamente diluito ed attendere i corretti tempi di essiccazione.



HEMOCOLOR IGIENIZZANTE

Cod. IMA165830T-165831T

Rev.01 del 28.10.2025

Pag. 2 di 4

PARETI INTERNE DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA

La pittura deve essere ben aderente e coesa, in caso contrario asportare meccanicamente la vecchia pittura, aiutandosi se necessario con acqua calda. Applicare una mano di FISS'UP opportunamente diluito ed attendere i corretti tempi di essiccazione.

PARETI INTERNE DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI

Verificare lo stato di adesione della pittura. Stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO FORTE, carteggiare e ripulire accuratamente le superfici da tracce di polvere o quant'altro. Applicare una mano di FISS'UP opportunamente diluito su tutta la superficie ed attendere i corretti tempi di essiccazione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Con acqua

Applicazione a rullo e pennello: pronto all'uso; eventualmente diluire con max 5% di acqua.

Applicazione a rullo a serbatoio: pronto all'uso; eventualmente diluire con max 10% di acqua.

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se eccessivamente diluito.

STRUMENTI APPLICATIVI E PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Rullo a pelo corto, Rullo a serbatoio, Pennellessa

Lavare con acqua.

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicazione di una mano di HOME COLOR SUPERLAVABILE IGIENIZZANTE. In casi di supporto particolarmente assorbente, passate almeno 4÷6 ore dalla prima mano applicarne una seconda per garantire uniformità di tinta.

CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Utilizzando lo strumento Rullo a Serbatoio potrebbero talvolta presentarsi fuoriuscite di prodotto dettate dalla tipologia di strumento in oggetto
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.



MECOLOR IGIENIZZANTE

Cod. IMA165830T-165831T

Rev.01 del 28.10.2025

Pag. 3 di 4

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.

- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C
- Umidità del supporto: <10 di U.R.
- Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.

AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE COV (2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per HOME COLOR IGIENIZZANTE(cat. A/a): 30 g/L (2010). HOME COLOR IGIENIZZANTE contiene al massimo 30 g/L di COV.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Colore	Bianco e colorabile a tintometro (con la mazzetta COLOR EMOTION)	
Resa teorica per mano	Ca 13 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Diluizione	Pronto all'uso. Diluire al massimo al 10% per l'uso con Rullo a Serbatoio	
Secco al tatto	max 1 h	
Secco in profondità	max 24 h	
Sovraverniciabilità	4÷6 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Presa di sporco	9 ΔL < 15 - Media	UNI 10792

Peso specifico	1,45 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	4500 cps	ASTM D 2196

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

Lavabilità	Classe 1	ISO 11998
Rapporto di contrasto	Classe 2	ISO 6504-3
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524
Brillantezza	<5 Molto opaco	ISO 2813

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.