



T2020 IGIENIZZANTE

Cod. IMA165832T-165836T

Rev.01 del 28.10.2025

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idropittura traspirante per interni Igienizzante, a base di resine BMB.

- Finitura opaca;
- Bianco opaco;
- Ottima Copertura;
- Igienizzante;
- Sistema Bio-Mass Balance, riduce l'utilizzo di risorse fossili e le emissioni della CO₂ nell'aria
- Attività batteriostatica certificata secondo la ISO 22196.
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Formaldeide free (in base ai test sperimentali di laboratorio) il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



DESTINAZIONE

Interno

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire, preventivamente specifico ciclo risanante della linea Bioactive.

Applicare una mano di fissativo (Fissativo Acrilico o Fiss Up) all'acqua.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire con acqua

- Applicazione a pennello: pronta all'uso
- Applicazione a rullo: pronta all'uso
- Applicazione a rullo a serbatoio: diluire massimo del 15%

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se eccessivamente diluito.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it





T2020 IGIENIZZANTE

Cod. IMA165832T-165836T

Rev.01 del 28.10.2025

Pag. 2 di 3

STRUMENTI APPLICATIVI E PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Rullo di lana, Rullo a serbatoio pennello con setola sintetica

Lavare con acqua.

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare con rullo o, pennello o airless due mani di prodotto intervallate da 6/8 ore.

CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Utilizzando lo strumento Rullo a Serbatoio potrebbero talvolta presentarsi fuoriuscite di prodotto dettate dalla tipologia di strumento in oggetto
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.

- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE COV (2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per T2020 IGIENIZZANTE (cat. A/a): 30 g/L (2010). T2020 IGIENIZZANTE contiene al massimo 30 g/L di COV.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico



T2020 IGIENIZZANTE

Cod. IMA165832T-165836T

Rev.01 del 28.10.2025

Pag. 3 di 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Colore	Bianco e colorabile a tintometro (con la mazzetta COLOR EMOTION TINTE PASTELLO)	
Resa teorica per mano	10÷12 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Diluizione	Pronto all'uso. Diluire al massimo al 15% per l'uso con Rullo a Serbatoio	
Secco al tatto	max 0,5 h	
Secco in profondità	max 24 h	
Sovraverniciabilità	6÷8 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi	UNI 10154

Peso specifico	1,46 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	4000 cps	ASTM D 2196

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

Rapporto di contrasto	Classe 3 (a 8 m ² /L)	ISO 6504-3
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524
Brillantezza	<5 Molto opaco	ISO 2813

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

www.maxmeyer.it – info@cromology.it

