



LEGNO

CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE

DESCRIZIONE	Protettivo idrorepellente per legno
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Contiene cere naturali;• Idrorepellente;• Finitura vellutata;• Non sfoglia e non screpola.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV per CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE (cat. A/e): 400 g/L (2010). CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE contiene al massimo 400 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	<p>LEGNO NUOVO: Effettuare una leggera carteggiata del supporto, in caso di unto o grasso, rimuovere con panno imbevuto all'acetone le impurità presenti, a legno asciutto effettuare una leggera carteggiata.</p> <p>LEGNO GIÀ VERNICIATO: Eliminare ogni strato di vernice presente fino a portare a nudo la superficie lignea. Livellare le imperfezioni e lisciare la superficie con cartavetro.</p>
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicare una prima mano di impregnante incolore ACTIVE IMPREGNANTE A SOLVENTE, eventuali rialzi del pelo del legno saranno successivamente carteggiati con cartavetro fine. Applicare una/due mani di CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE, eventualmente già colorato della tinta desiderata. <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 1 h• Secco in profondità: max 10 h• Sovraverniciabilità: 24 h
CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">• Legni non perfettamente stagionati dovranno essere ripuliti da eventuali versamenti di resina, grasso e unto, avvalendosi di un panno imbevuto ad acetone.• Eventuali legni pretrattati con prodotti a cera dovranno essere trattati con de-cerante.• Le vecchie pitture devono essere completamente asportate tramite sverniciatore, smerigliatrice o carta vetro.• Applicare su legno perfettamente asciutto.• Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione alcuna.• Agitare bene prima dell'uso, per i colorati è consigliabile agitare il prodotto anche durante l'impiego.• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di solvente utilizzato per la diluizione. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione del CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE in fase solvente, a base di resine alchidiche con filtri UV Idoneo per impiego su legni nuovi e stagionati, CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE si applica a pennello, rullo, spugna o a spruzzo con una resa indicativa pari a 8÷14 m ² /l. Prezzo in opera pari a € _____ al m ² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



LEGNO

CERAPLUS IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Effetto Cera
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 0,885 g/ml
Viscosità ISO Ø 4	ISO 2431	ca. 70 s
Resa teorica per mano	ISO 7254	8 ÷ 14 m ² /L in funzione dell'assorbimento del legno
Contenuto solidi	ISO 3251	39 ÷ 43 %
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	>21 °C
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interni/Esterni
Colori		Trasparente colorabile con sistema tintometrico e colori di cartella.
Legante		Alchidico
Pulizia attrezzi		Azzurra acquaragia inodore
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it