

## Idropitture

## OPTIMA A+ SUPERLAVABILE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idropittura murale superlavabile mascherante opaca, ideale per grandi superfici. Grazie alle sue resine 100% BioMass Balance contribuisce alle sostenibilità ambientale e alla riduzione della CO<sub>2</sub>.

- Basse emissioni di CO<sub>2</sub>
- Elevato potere mascherante
- Buona copertura
- Ottimo punto di bianco
- Finitura opaca
- Antigoccia
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Formaldeide free (in base ai test sperimentali di laboratorio) il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.



\*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



### DESTINAZIONE

Interno

- Cartongesso, gesso, intonaci, vecchie pitture

## Posa in opera

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea BIOCASACOLOR.

Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo MAXFIX ACRILICO opportunamente diluito.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire con acqua in funzione dello strumento utilizzato:

Pronta all'uso per applicazioni a rullo, pennello e spruzzo (max 5%)

**STRUMENTI  
APPLICATIVI**

Rullo, pennello e spruzzo

**APPLICAZIONE DEL  
PRODOTTO**

Applicare in almeno due mani, con lo strumento prescelto, dopo 4-6 ore dall'eventuale applicazione del fissativo.

**APPLICAZIONE A  
SPRUZZO**

Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore GRACO

*Mettrature contenute (singola stanza/parete)*

**Ugello FF LP**

Ugello 416

Diluizione 0%

Pressione 100-110 bar

*Grandi mettrature (> stanza)*

**Ugello LP**

Ugello 517

Diluizione 0%

Pressione 100-120 bar



Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore WAGNER

**Macchina di riferimento SF23 pro, pistola Vector pro**

Ugello Hea Pro Tip 415

Diluizione 0%

Pressione 100-120 bar

**CONDIZIONI DI  
APPLICAZIONE**

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

**PULIZIA DEGLI  
ATTREZZI**

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

**Avvertenze****CLASSIFICAZIONE  
COV  
(2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per OPTIMA A+ SUPERLAVABILE (cat. A/a): 30 g/L (2010).

OPTIMA A+ SUPERLAVABILE contiene al massimo 30 g/L di COV.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto
- Contiene prodotti biocidi. Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (BIT); 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (MIT); massa di reazione di: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-Metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT). Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. **Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto**

**INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE**

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

**Caratteristiche tecniche**

| CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE | DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA         | METODO    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Aspetto/finitura                         | Opaco                                                    |           |
| Legante                                  | Stirolo acrilico                                         |           |
| Colore                                   | Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico |           |
| Resa teorica per mano                    | 12÷14 m <sup>2</sup> /l                                  | ISO 7254  |
| Diluizione                               | Pronto all'uso                                           |           |
| Secco al tatto                           | max 0,5 h                                                |           |
| Secco in profondità                      | max 24 h                                                 |           |
| Sovraverniciabilità                      | 4-8 h                                                    |           |
| Vita di stoccaggio                       | Almeno 24 mesi in luogo fresco e asciutto                | UNI 10154 |
| Confezionamento                          | 5-14 l                                                   |           |

|                      |                   |             |
|----------------------|-------------------|-------------|
| Peso specifico       | 1,37-1,42 g/ml    | ISO 2811-1  |
| Viscosità Brookfield | ca. 5500-8500 cps | ASTM D 2196 |

**NORMATIVA EUROPEA EN 13300**

|                        |                                            |            |
|------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Lavabilità             | Classe 2                                   | ISO 11998  |
| Rapporto di contrasto  | Classe 2 - con resa di 7 m <sup>2</sup> /L | ISO 6504-3 |
| Brillantezza gloss     | <5<br>Dead-matt                            | ISO 2813   |
| Finezza di macinazione | Fine                                       | ISO 1524   |

**Voce di capitolato**

Fornitura e posa in opera di idropittura superlavabile per interni mascherante opaca 100% BMB "**Optima A+ Superlavabile**" a base di resine stiroloacriliche, con Formula A+, con finitura opaca, lavabilità in classe 2 secondo ISO 11998, gloss <5 secondo ISO 2813, previa diluizione con acqua e con una resa indicativa di 12-14 m<sup>2</sup>/l per mano. Data in opera su superfici verticali, rette o curve, applicato a pennello o a rullo previa pulitura, spolveratura, idoneo primer e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della

Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.**

Servizio Clienti  
Numero Verde  
**800-825161**  
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)