




## SMALTI ALL'ACQUA

# METALMAX BRILLANTE

<p><b>DESCRIZIONE</b></p>	<p>Smalto all'acqua, diretto su metallo, ideale per proteggere e decorare le superficie in ferro anche arrugginite senza l'utilizzo del fondo. Facile da applicare, senza colature o gocciolamenti.</p>
<p><b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRETTO SU METALLO</li> <li>• ASCIUGA SUBITO</li> <li>• IDROREPELENTE</li> <li>• RESISTE ALLE INTEMPERIE</li> <li>• PROTEGGE DAI RAGGI UV</li> <li>• NON COLA</li> <li>• DURATA 8 ANNI*</li> <li>• FORMALDEIDE FREE**</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p><small>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione: su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).</small></p> <p>*valore teorico, ottenuto mediante valutazione dei dati sperimentali di test accelerati presso i laboratori di Cromology Spa. **il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.</p>
<p><b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b></p>	<p>(Pinture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV per METALMAX BRILLANTE (cat. A/d): 130 g/L (2010). METALMAX BRILLANTE contiene al massimo 130 g/L di COV.</p>
<p><b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b></p>	<p>FERRO, ALLUMINIO E GHISA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio.</li> <li>• Spolverare e pulire la superficie con un panno imbevuto con acetone.</li> </ul> <p>SUPERFICI GIÀ VERNICATE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carteggiare meticolosamente la superficie d'intervento</li> <li>• Asportare eventuali strati sfoglianti.</li> </ul> <p>Spolverare e pulire la superficie con un panno imbevuto con acetone.</p>
<p><b>SISTEMA DI APPLICAZIONE</b></p>	<p>Applicazione di 2 mani di <b>METALMAX BRILLANTE</b>, stendere il prodotto senza diluirlo e attendere 6 ore tra la prima e la seconda mano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secco al tatto: 2h</li> <li>• Secco in profondità: max 24h</li> <li>• Sovraverniciabilità: 6h</li> </ul>
<p><b>CONDIZIONI DI APPLICAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.</li> <li>• Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C</li> <li>• Umidità relativa dell'ambiente: &lt;75%</li> <li>• Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C</li> </ul>
<p><b>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li> <li>• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.</li> <li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li> <li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li> </ul>
<p><b>INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE</b></p>	<p>Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
<p><b>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</b></p>	<p>Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.</p>
<p><b>VOCE DI CAPITOLATO</b></p>	<p>Applicazione di smalto lucido a base di resine acriliche in fase acquosa, tipo <b>METALMAX BRILLANTE</b>, applicato su metallo, al prezzo di €/m<sup>2</sup> _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.</p>



## SMALTI ALL'ACQUA

## METALMAX BRILLANTE

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Lucido
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,23 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	5000 ÷ 7000 cps
Brillantezza		70 ÷ 80 gloss
Resa teorica per mano	ISO 7254	6 ÷ 8 m <sup>2</sup> /L
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interno / Esterno
Colori		Bianco, colori pronti e colorabile a tintometro
Legante		Acrilico
Applicazione a rullo % in volume		Pronta all'uso - max 5%
Applicazione a pennello % in volume		Pronta all'uso - max 5%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti  
Numero Verde  
**800-825161**  
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)