

Fondo Antimacchia**MAXBLOCK****CARATTERISTICHE
PRINCIPALI**

Primer all'acqua isolante (per muri e soffitti).
Ideale per superfici murali difficili, isola le
macchie impedendone la ricomparsa.

- Ottimo potere isolante;
- Barriera contro le macchie;
- Evita l'ingiallimento della superficie;
- Essiccazione rapida;
- Sovraverniciabile con le idropitture murali;
- Inodore
- Formula Antigoccia
- Livello di emissioni di sostanze volatili
nell'aria interna: A+
- Formaldeide free*



*il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non
emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale
del metodo applicato.



*Informazioni sul livello di emissione
di sostanze volatili a rischio di tossi-
cità per inalazione, su una scala di
classi che va da A+ (emissioni molto
basse) a C (emissioni elevate)

**DESTINAZIONE**

Interno

- Cartongesso, gesso, intonaci, vecchie pitture

Posa in opera**PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO**

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali
imperfezioni, carteggiare e spolverare.
Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere
all'asportazione del film.
Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità
eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea
BIOCASACOLOR.
Nella generalità dei casi applicare una mano di fissativo MAXFIX
ACRILICO o FISS'UP opportunamente diluito.

**PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO**

Pronto all'Uso.

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso

**STRUMENTI
APPLICATIVI**

Rullo: pelo corto/pelo raso
Pennello: setola sintetica/naturale

**APPLICAZIONE DEL
PRODOTTO**

Applicare una mano di prodotto, con lo strumento prescelto. Dopo
8h applicare due mani di Idropittura all'acqua della linea Max
Mayer.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

Avvertenze**CLASSIFICAZIONE COV (2004/42/CE)**

Primer.
Valore limite UE di COV per MAXBLOCK (cat. A/g): 30 g/L (2010).
MAXBLOCK contiene al massimo 30 g/L di COV.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto
- Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto/finitura	Satinato	
Legante	Acrilico	
Colore	Bianco Semitrasparente	
Resa teorica per mano	8÷10 m ² /L	ISO 7254
Diluizione	Pronto all'Uso	

Secco al tatto	max 2 h	
Secco in profondità	max 8 h	
Sovraverniciabilità	8 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi in luogo fresco e asciutto	UNI 10154
Confezionamento	0,75-2.5 L	
Punto d'infiammabilità	Non Infiammabile	UNI 8909

Peso specifico	ca. 1,1 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	ca. 4000 cps	ASTM D 2196
Spessore secco consigliato	40÷50 Micron per mano	ASTM D 1186

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di primer all'acqua isolante per muri e soffitti in fase acqua. A base di resine acriliche MAXBLOCK è ideale per superfici murali difficili, isola le macchie impedendone la ricomparsa. L'applicazione si effettua in una mano con una resa indicativa pari a 10 m²/L.

Data in opera su superfici verticali, rette o curve, applicato a pennello o a rullo previa pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della

Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.A.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
www.maxmeyer.it – info@cromology.it