

# GHIBLI

## FINITURE



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Descrizione** Pittura decorativa per interni ad effetto materico, con finitura opaca.

**Destinazione d'uso** Interno

Su superfici nuove rasate o su vecchie pitture opportunamente trattate.

**Caratteristiche principali** Effetto decorativo sabbato opaco.  
Elevata copertura.  
Monomano.

#### Dati tecnici principali

| Informazioni tecniche | Metodo   | Dati principali a 20°C e 60% di U.R. |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| Resa teorica per mano | ISO 7254 | 8÷10 m <sup>2</sup> /L               |

**Colori disponibili** Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico. Per la selezione del colore fare riferimento alla cartella Color Collection Ghibli

### POSA IN OPERA

## Diluizione e preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

## Strumenti per l'applicazione

Pennello a setole morbide (tipo spalter).  
Rimescolare adeguatamente prima dell'applicazione.

## Preparazione del supporto

### SUPERFICI MURALI NUOVE

Calcestruzzo, cartongesso e intonaci cementizi: assicurarsi che il supporto sia perfettamente stagionato; prevedere sempre l'applicazione di almeno una mano di fondo MULTIQUARTZ per regolarizzare gli assorbimenti e attendere la sua completa essiccazione.

### SUPERFICI VECCHIE GIA' PITTURATE O PARZIALMENTE DEGRADATE

In caso di sporco e muffe, prima di eseguire qualsiasi operazione, è necessario effettuare un trattamento con prodotti sanificanti antimuffa, avendo cura di lasciarli agire, prima di eseguire idonea pulitura.

Operare una accurata raschiatura (meccanica o manuale) allo scopo di asportare ogni elemento in fase di distacco o comunque non perfettamente coeso e ancorato con il supporto; valutare se necessario la completa rimozione di vecchie pitture.

In caso di spolverio e sfarinamento prevedere necessariamente l'applicazione di una mano di fissativo acrilico all'acqua PRYMER ACQ; dopo 6-8 h procedere con la posa di una mano di fondo MULTIQUARTZ e attendere la completa essiccazione (6-8 h) prima dell'applicazione della finitura decorativa.

### SUPERFICI MURALI CON INTONACI A CALCE O MALTA BASTARDA

In caso di spolverio e sfarinamento, è necessaria l'applicazione di una mano di SILICA FONDO SD; dopo 24 h procedere con la posa di una mano di MULTIQUARTZ e attendere la completa essiccazione (6-8 h) prima dell'applicazione della finitura decorativa.

In caso di supporto coeso e compatto, sarà sufficiente applicare una mano di MULTIQUARTZ e attendere la completa essiccazione (6-8 h) prima dell'applicazione della finitura decorativa.

***ATTENZIONE:** in presenza di un supporto minerale è tecnicamente corretto valutare preferibilmente l'applicazione di una finitura decorativa minerale o comunque a base calce, per non alterare la traspirabilità dei supporti.*

## Sistema di applicazione

Applicare una mano di GHIBLI con pennellate casuali o incrociate.

- Secco al tatto: Max 1 h
- Secco in profondità: Max 24 h
- Sovraverniciabilità: dopo 4÷5 h

## Condizioni di applicazione

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- Temperatura dell'ambiente min. +5°C / max. +35°C;

- Umidità relativa dell'ambiente < 75%
- Temperatura del supporto min. +5°C / max. +35°C
- Umidità del supporto < 10% di U.R

### Consigli pratici

- Non applicare su superfici interessate da luce solare diretta o in presenza di forti correnti d'aria
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C

### Incompatibilità conosciute

Nessuna.  
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

### Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso.

### Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso dopo l'uso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

## ALTRE INFORMAZIONI

### Classificazione (UNI 8681)

B4. C.O.A.2.HC  
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

### VOC classification (Directive 2004/42/EC)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.  
Valore limite UE di COV per GHIBLI (cat. A/a): 30 g/L (2010). GHIBLI contiene al massimo 30 g/L di COV.

### Altre informazioni tecniche

| Informazioni tecniche  | Metodo      | Dati principali a 20°C e 60% di U.R. |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Aspetto e finitura     |             | Opaca                                |
| Massa volumica         | ISO 2811-1  | ca. 1,558 g/ml                       |
| Viscosità Brookfield   | ASTM D 2196 | ca. 4500 cps                         |
| Punto d'inflammabilità | UNI 8909    | Non infiammabile                     |
| Vita di stoccaggio     | UNI 10154   | Almeno 12 mesi                       |
| Legante                |             | Vinilica                             |

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di pittura per effetti decorativi GHIBLI.  
GHIBLI si applica a rullo o pennello, con una resa indicativa per mano di 8÷10 m<sup>2</sup>/L, in funzione dell'assorbimento del supporto.  
Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**CROMOLOGY ITALIA SpA ORGANISATION WITH QUALITY, SAFETY AND ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFIED BY BUREAU VERITAS SpA.**

**PROFESSIONAL USE ONLY**