

PUNTI LUCE

ADDITIVI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione Glitter per effetti decorativi in Polietilene a base di resine epossidiche, valorizza le finiture restituendo un effetto luccicante.

Destinazione d'uso Interno

- Idropitture
- Smalti
- decorativi

Caratteristiche principali

- Esenti da sostanze provenienti da origine animale
- In forma quadrata ed esagonale
- Differenti taglie di grandezza e spessore in funzione del colore

Dati tecnici principali

Informazioni tecniche	Method	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
Aspetto e finitura		Aspetto invecchiato
Temperatura di fusione		>250°C
Solidità alla luce		5/6 (buona)
Peso specifico		1,4 gr/cc

Colori disponibili Argento

POSA IN OPERA

Additivazione e preparazione del prodotto

- Rimescolare adeguatamente prima dell'applicazione

Strumenti per l'applicazione

- In funzione della finitura utilizzata

Preparazione del supporto

SUPPORTO NUOVO: spazzolare le superfici e consolidare applicando una mano di fissativo opportunamente diluito (tipo PRIMER ACQ)

VECCHIE PITTURE:
se assorbenti fissate adeguatamente con primer (tipo PRIMER ACQ);
se sfoglianti rimuovere meccanicamente, spazzolare il supporto e fissare con primer (tipo PRIMER ACQ)

Condizioni di applicazione

- Il supporto deve essere stagionato, pulito ed esente da parti in fase di distacco, umidità di risalita e di unto.
- Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-5 settimane.
- Temperatura dell'ambiente e del supporto:

- Verificare quanto riportato nella Scheda Tecnica della finitura utilizzata

Consigli pratici**Precauzioni di sicurezza**

Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggero residuo di prodotto devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

Avvertenze

Nessuna

VOCE DI CAPITOLATO

PUNTI LUCE per effetti decorativi costituito da Glitter in Polietilene a base di resine epossidiche, da additivare nelle finiture per ottenere un effetto decorativo luccicante esaltandone le finiture applicate in ambienti interni.

L'additivo viene mescolato alla finitura da applicaredi g/L.

Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

PER USO PROFESSIONALE