LAYKEN FARBE

FINITURE PER INTERNO
IDROPITTURE

Idropittura lavabile traspirante universale — INTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idropittura murale lavabile traspirante universale per tutti gli ambienti di casa

- Alta opacità
- Antigoccia
- Buona copertura
- Buon potere mascherante
- Elevato punto di bianco
- Formula **A+**
- Dotato di **EPD**

DESTINAZIONE

IN INTERNO:
- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte

COLORI DISPONIBILI

LAYKEN FARBE è disponibile bianco e nei colori realizzabili con il sistema tintometrico

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni
Valore limite UE di COV per LAYKEN FARBE (cat. A/a): 30 g/L (2010). HYDROLAST COLOR contiene al massimo 30 g/L di COV

POSA IN OPERA

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

• Pennello	Setola sintetica
• Rullo	Pelo corto/pelo raso
• Airless	

DILUIZIONE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Con acqua

• Applicazione a pennello	20÷30% in volume
• Applicazione a rullo	20÷30% in volume
• A spruzzo	Vedi tabella

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso o diluito eccessivamente

FINITURE PER INTERNO
IDROPITTURE

GRACO	Macchina di riferimento verificata:		
	Ugello: FF LP 516	Diluizione 20%	Pressione 130 bar
	Ugello: LP 519	Diluizione 20%	Pressione 130 ÷ 150 bar
WAGNER	Macchina di riferimento verificata: SF33 PLUS, Pistola Vector Pro		
	Ugello: HEA ProTip 417	Diluizione 10%	Pressione 140 ÷ 150 bar

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- Umidità del supporto: < 10 di U.R.

INCOMPATIBILITÀ RICONOSCIUTE

Nessuna
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica contattare il nostro Servizio Tecnico

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
- Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

DESTINAZIONE	PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	SISTEMA D'APPLICAZIONE
Pareti interne	Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente specifico ciclo con prodotti appositi come D.V.B.	Applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua PRYMER ACRYL opportunamente diluito. Dopo completa essicazione del fissativo applicare almeno due mani di LAYKEN FARBE intervallate da almeno 8 ore.

FINITURE PER INTERNO
IDROPITTURE

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura lavabile per interno in fase acquosa LAYKEN FARBE a base di resine acriliche. Pittura con resistenza all'abrasione a umido in Classe 2 secondo ISO 11998, con elevata opacità gloss <5 secondo ISO 2813.
Classificabile A+ per quanto riguarda l'emissione di sostanze volatili nell'aria interna e dotato di EPD.
L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer.
LAYKEN FARBE si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 13÷15 m^2/l.

CARATTERISTICHE TECNICHE - EN 13300

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto/finitura	12 m^2/l	ISO 6504-1
Legante	Acrilico	
Resa teorica per mano	13÷15 m^2/l In funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Vita di stoccaggio	24 mesi	UNI 10154
Peso specifico	Ca 1.58 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	Ca 10.000 cps	ASTM D 2196
Punto di Infiammabilità °C	Non infiammabile	
Secco al tatto	max 2 h	
Secco in profondità	max 12 h	UNI 10154
Sovraverniciabilità	4÷ 8 h	
Confezionamento	5 – 14 L	

CARATTERISTICHE TECNICHE - EN 13300

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Resa Kubelka Munk	12 m^2/l	ISO 6504-1
Rapporto di contrasto	Classe 3	ISO 6504-3
Brillantezza	< 5 Dead-matt	ISO 2813

FINITURE PER INTERNO
IDROPITTURE

Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524

CARATTERISTICHE TECNICHE - UNI 10795

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Permeabilità al vapore acqueo (V)	V1 SD = 0.08 m	UNI EN ISO 7783-2
Rapporto di contrasto	96,2 Buono	UNI 11271
Presa di sporco ΔL	> 14,2 Media	UNI 10792

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituisco garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia

Numero Verde 800-825161

Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it