IDROBOARD

FINITURE PER INTERNO
IDROPITTURE

Idropittura superlavabile per cartongesso ad elevata copertura e con alto potere riempitivo

INTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idropittura superlavabile ad elevatissima copertura e punto di bianco, ideale per supporti in cartongesso

- Finitura extra opaca
- Antiriflesso
- Elevatissimo punto di bianco
- Alto potere riempitivo
- Effetto mascherante
- Applicabile senza fondo
- Formula **A+**
- Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (**CAM**)

DESTINAZIONE

IN INTERNO:
- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte
- Lastre di cartongesso

COLORI DISPONIBILI

IDROBAORD è disponibile bianco e nei colori realizzabili con il sistema tintometrico

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni
Valore limite UE di COV per IDROBAORD (cat. A/a): 30 g/L (2010). IDROBOARD contiene al massimo 30 g/L di COV

POSA IN OPERA

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

• Pennello	Setola sintetica
• Rullo	Pelo corto/pelo raso
• Airless	

DILUIZIONE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Con acqua

• Applicazione a pennello	20% in volume
• Applicazione a rullo	10% in volume
• A spruzzo	Vedi tabella

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso o diluito eccessivamente

	Macchina di riferimento verificata:

GRACO

FINITURE PER INTERNO
IDROPITTURE

	Ugello: FF LP 414	Diluizione 15%	Pressione 95 ÷ 100 bar
	Ugello: LP 517	Diluizione 15%	Pressione 100 ÷ 120 bar
WAGNER	Macchina di riferimento verificata: SF23 Pro, Pistola Vector Pro		
	Ugello: HEA ProTip 417	Diluizione 10%	Pressione 100 bar

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- Umidità del supporto: < 10 di U.R.

INCOMPATIBILITÀ RICONOSCIUTE

Nessuna
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica contattare il nostro Servizio Tecnico

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
- Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

DESTINAZIONE	PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	SISTEMA D'APPLICAZIONE
Pareti interne	Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente specifico ciclo con prodotti appositi come D.V.B.	Applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua PRYMER ACRYL opportunamente diluito. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di IDROBOARD

FINITURE PER INTERNO
IDROPITTURE

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura superlavabile per interni altamente riempitiva "IDROBAORD" a base di resine vinilversatate ideale per supporti in cartongesso. Formula A+, rispondente ai requisiti CAM, dotata di EPD e conforme al protocollo LEED. Pittura con elevata resistenza all'abrasione in Classe 2. L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer.
IDROBAORD si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 13÷15 m^2/l in funzione dell'assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto/finitura	Molto Opaca	
Resa teorica per mano	13÷15 m^2/l In funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Vita di stoccaggio	24 mesi	UNI 10154
Legante	Vinilico	
Peso specifico	Ca. 1.48 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	Ca 7000 cps	ASTM D 2196
Punto di Infiammabilità °C	Non infiammabile	UNI 8909
Secco al tatto	max 0.5 h	
Secco in profondità	max 24 h	
Sovraverniciabilità	Max 1h	
Confezionamento	5 – 14 L	

CARATTERISTICHE TECNICHE - EN 13300

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Rapporto di contrasto	Classe 2	ISO 6504-3
Brillantezza	1,8 Dead-matt	ISO 2813
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524

FINITURE PER INTERNO
IDROPITTURE

CARATTERISTICHE TECNICHE - UNI 10795

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Permeabilità al vapore acqueo (V)	V1 S_D = 0,03 m (spessore film 100 micron secchi)	UNI EN ISO 7783-2
Rapporto di contrasto	98,5 Ottimo	UNI 11271
Presa di sporco ΔL	13,7 Media	UNI 10792

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituisco garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
www.viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia
Numero Verde 800-825161
Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it